

GLORY-APPLIQUE-7W-12W-IP65-2CCT-DETECT HF

BL000051

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique extérieur IP65 et IK10, éclairage asymétrique. Répond à la réglementation sur la pollution lumineuse. Détecteur intégré haute-fréquence. 130lm/W ! Eclairage fonctionnel, qui répond au CEE RES-EC-104



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



12 W

Lumens

1600 / 1600

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	7 / 8 / 10 / 12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1600lm (3000K), 1600lm (4000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Réglage sensibilité : 10%, 50%, 75%, 100% Réglage tempo : 5s, 90s, 5mn, 15mn Réglage capteur de luminosité : OFF, 50lux, 10lux, 2lux. Possibilité de déconnecter le détecteur. Driver multi puissances 7.2/9/10.8/12.6W



