

EASYLINE 150 3ALL-35W-50W-3CCT-90°-NOIR BL000053

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Réglette led pour rail 3 allumages en 150cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantit un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente

CE	50 W	Lumens	7200 / 7300 / 7600	UGR	<19	IRC	>80	IP20	3 CCT	3000K / 4000K 5000K	C
----	------	--------	--------------------	-----	-----	-----	-----	------	-------	---------------------	---

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7200lm (3000K), 7600lm (4000K), 7300lm (5000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 60 x 10
Poids (kg)	1.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages

Ambiance



Ambiance



