

TUTTI-DOWNLIGHT-3CCT-SENSOR-12W-IP54 FAÇADE

BL000054

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight réflecteur blanc avec détecteur intégré. Très bonne uniformité, compatible avec downlight sans détecteur de la même gamme ! Maître/Eclave avec le TUTTI BL000055 jusqu'à 6 luminaires esclaves.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil



12 W

Lumens

1450 / 1550 /
1550UGR
<19IRC
>80

IP40

IP54
façade

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

FICHE ACTUALISÉE LE 03/12/2024

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1450lm (3000K), 1550lm (4000K), 1550lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 03/12/2024



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	180
Hauteur (mm)	63
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 160 Max. : 170
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 03/12/2024



Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	réglage usine : 100% detection, 10 sec durée, 10lux luminosité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL000055 - TUTTI-3CCT-12W-IP54FAC



FICHE ACTUALISÉE LE 03/12/2024