


NEONFLEX-SIDE-24V-15W/M-12X20MM-IP67- 2700K-5M

BL000058

BANDEAU LED > Neonflex

Neonflex, flexible de 5 mètres, sécable tous les 50mm. Lumière uniforme et IP67, 24V



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Cuisine
- Salle de bains
- Sanitaire, douche
- Circulations Ext
- Surface de vente
- Eclairage Extérieur



14.4 W

580 lm

IRC
>90

IP67

2700K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	14.4
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	580lm (2700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 12 x 20
Poids (kg)	1.72
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

Produits liés

- BL000061 - NEONFLEX-SIDE-ACC-SNAKE-5M
- BL000062 - NEONFLEX-SIDE-ACC-PROFILE 1M
- BL000063 - NEONFLEX-ACC-X1 STARTER KIT
- BL000064 - NEONFLEX-SIDE-ACC-X1 CLIP
- BL000065 - NEONFLEX-SIDE-ACC-X1 END CAP
- BL000066 - NEONFLEX-SIDE-ACC-X1 CAP PERP
- BL000067 - NEONFLEX-ACC-X1 END CAP LAT



