NEONFLEX-SIDE-ACC-X1 STARTER KIT

BL000063

Kit de connexion sans soudure.

IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	NC
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 17/10/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.1
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 17/10/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Contient: Le faisceau de connexion sans soudure Un embout radiale à coller Un embout de fin à coller 2 profilés de fixation avec vis

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.