

DNOLIGHT

ZEF DNOLIGHT-15W-3CCT-IP54FACADE

BL000075

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight économique, 3CCT, IP54 façade, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...

**Domaines d'application**

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



15 W

Lumens

1450 / 1500 /
1600IRC
>80

IP20

IP54
facade

3 CCT

3000K / 4000K
6500K**Données électriques**

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1450lm (3000K), 1600lm (4000K), 1500lm (6500K)

ULOR

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	176
Hauteur (mm)	86
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 150 Max. : 155
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PA - ABS
Matériel diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

Autre



Autre

