

SAVI

SAVI-BASSE LUM-5W-3CCT-IP65FAC-NOIR

BL000080

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot basse luminance BBC, 3CCT 2700K/3000K/4000K, dimmable triac. IP65 façade. Diamètre d'encastrement: 70mm. Certifié résistant au feu 30,60 et 90min.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



5 W

Lumens 440 / 470 / 500

IRC
>80

IP20

IP65
façade

3 CCT

2700K / 3000K
4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	440lm (2700K), 500lm (3000K), 470lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	88
Hauteur (mm)	67
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68 Max. : 80
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Tout isolant

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

