


NEONFLEX-SIDE-230V-15W/M-11X20MM- IP67-3000K-25M

BL000081

BANDEAU LED > Neonflex

Neonflex, 11x20mm, 230V jusqu'à 50M. 15W par mètre. Rouleau de 25M



Domaines d'application

- Illumination Ext
- Cuisine
- Circulations Ext
- Surface de vente
- Eclairage Extérieur



15 W

280 lm

IRC
>90

IP67

3000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	280lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	25000 x 11 x 20
Poids (kg)	7.16
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PVC
Matériels diffuseurs	Silicone
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	ATTENTION: 230VAC, ne pas immerger dans l'eau ! Sécable tout les 10 cm