

OFFICELINE-ANGLE-3CCT-PRISM-22W-NOIR

BL000090

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Accessoire angle pour Office Line.
3CCT.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau

CE	22 W	Lumens	2200 / 2250 / 2350	IRC	>85	IP20	3 CCT	3000K / 4000K 5500K	D
----	------	--------	--------------------	-----	-----	------	-------	------------------------	---

Données électriques

Puissance totale (W)	22
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2200lm (3000K), 2350lm (4000K), 2250lm (5500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	450 x 450 x 72
Poids (kg)	1.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériels diffuseurs	PC PRISM
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage