

DALLE PRO PRISM-600x1200-50W-2CCT

BL000095

INTÉRIEUR > Panneau led

dalle led 600x1200 backlit diffuseur prismatique avec deux températures de couleur au choix : 3000K ou 4000K



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



50 W Lumens 5500 / 5900 UGR <19 IRC >80 IP20 2 CCT 3000K / 4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDs

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5500lm (3000K), 5900lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1195 x 595 x 26
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Livré avec filin de sécurité 180cm
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL000180 - ALIM-CC800/2000mA-34/60W-DALI