

OFFICELINE 600 ENCASTRE-DALI-23W-4000K-BLANC

BL000104

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Encastré diffuseur prismatique OFFICELINE 600 blanc en version 4000K idéal pour le tertiaire, éclairage des bureaux, open-spaces etc...



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Bureau Maison
- Circulations



23 W

2700
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP40

4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	23
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<12%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	22

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2700lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	600 x 62.5 x 25
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 45 Max. : 55
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	85
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	L80B10 50000hrs Hauteur donnée sans l'alimentation. Hauteur hors tout : 60mm (avec driver et ressorts de fixation) L'alimentation peut être déportée. Driver multi puissances
Produits liés	• BL000294 - OFFICELINE-ACC-KIT APPLIQUE-BL

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 27/05/2025

