

HUBLLOT RESI

HUBLLOT RESI-ROND-18W-3CCT-IK10-IP65- DETECT-BLANC

BL000109

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot détecteur HF rond blanc idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Parking Ext
- Circulations
- Vestiaires
- Circulations Ext
- Locaux techniques



18 W

Lumens

1800 / 1900 /
1900

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1800lm (3000K), 1900lm (4000K), 1900lm (5700K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	275
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

Autres commentaires

Livré avec 3 vis/chevilles de fixation, 4 vis antivol et son outil (clé Allen)
Réglage usine : sensibilité : 100%, tempo 5 sec, daylight sensor : désactivé, stand by dim
level : 100% stand by période : infini.
Réglages détecteur / Sensor settings :
Temporisation / timer : 5s, 1mn, 3mn, 10mn.
Seuil de déclenchement / daylight level : 30lux, désactivé.
Standby DIM level : 50%, 100%.
Standby période : 15mn, infini

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 17/04/2025

