

CYLINDER

CYLINDER 1500-D70-48W-2CCT-IP65-IK10- TRANSPARENT-TRAVERSANT

BL000112

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

EXTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Luminaire Suspension LED tubulaire étanche en polycarbonate et acier inox. En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique. Luminaire démontable, 2CCT et multi puissance. Traversant avec presse-étoupe des deux côtés.



Domaines d'application

- Atelier
- Illumination Ext
- Santé / Médical
- Circulations
- Circulations Ext
- Locaux techniques
- Eclairage Extérieur



48 W

Lumens

7400 / 7650

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	28 / 36 / 42 / 48
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	11
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	18
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	31

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7400lm (3000K), 7650lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Longueur (mm)	1400
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025



Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	<p>Livré avec 2 colliers à clips et vis/chevilles de fixation. Luminaire démontable. Multi puissance</p> <p>Diam 70mm tube Diam 74mm embout/capot inox</p> <p>Longueur hors tout avec Presse étoupe : 144 cm Longueur luminaire sans les presse étoupe : 140 cm</p>



FICHE ACTUALISÉE LE 14/04/2025

