

ETANCHE TECH-G2-150-40W-3CCT-IP66-IK10- TRAVERSANT

BL000116

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant Driver de marque Tridonic. Multi-puissance par microswitch



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	22 / 28 / 40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5300lm (3000K), 5900lm (4000K), 5700lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 79 x 68
Poids (kg)	1.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Entraxe de fixation: de 850 à 1150mm Traversant pour installation en ligne continue. Platine led amovible et interchangeable – sécurisée par un filin, ce qui facilite les opérations de maintenance. Livré avec visserie et chevilles de fixation, deux supports, deux triangles de suspension, ainsi qu'un bouchon IP65.

