

DAILY MINI

DAILY MINI 5W-3CCT-BASSE LUMI-IP65FACADE-BLANC

BL000117

INTÉRIEUR > Spot Encastré

Spot basse luminance BBC diamètre d'encastrement 35, 3CCT 2700K/3000K/4000K, dimmable triac et volume 1. IP65 façade. Plusieurs collerettes disponibles en fonction de vos ambiances! Mettez du peps dans votre déco !



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



5 W

Lumens 350 / 380 / 400

IRC
>80

IP20

IP65
façade

3 CCT

2700K / 3000K
4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.85
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	350lm (2700K), 380lm (3000K), 400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	40
Hauteur (mm)	61
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 35 Max. : 36
Poids (kg)	0.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	61
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Tout isolant

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage

