ALIMENTATION

ALIM-CC450/1100mA-20/42W-6/42V-IP20-BOKE-DALI PUSH DIM 0/10V CORRIDOR

BL000120

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx+EL+CLO+corridorDIM+DALI Programmable pour piloter la gradation d'un luminaire 20/42W, 6/42V Avec boitier de connexion rapide 5 fils avec repiquage, et connecteur Jack rond.

CE | 42 W | IP20

Données électriques

Puissance totale (W)	42
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim , 1-10V , 0-10V

FICHE ACTUALISÉE LE 19/12/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matérieux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 19/12/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

FICHE ACTUALISÉE LE 19/12/2024

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.