

PLAFONNIER

## TILT I-SAILLIE-10W-IP20-3CCT-BLANC

BL000128

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Produit esthétique, permet d'orienter le flux à 360° ! 3CCT, il permet de s'adapter aux contraintes des plafonds en dur tout en étant orientable et flexible à l'utilisation. Disponible novembre 2022.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Surface de vente



10 W

Lumens

900 / 1100 /  
1100

IRC  
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
6000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	900lm (3000K), 1100lm (4000K), 1100lm (6000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	100
Hauteur (mm)	108
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation, et outil spécifique

