

LUMI

LUMI-MODULE-ENCASTRE-2.5W-3000K-IP67

BL000148

EXTÉRIEUR > Encastré de sol

Module encastré 2.5W, 3000K, étanche IP67, INOX 316, pour un éclairage d'ambiance durable en extérieur. Idéal pour les zones côtières ou marines. À compléter avec le capot et lentille de votre choix !



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	2.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	110lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	54
Hauteur (mm)	82
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 44 Max. : 50
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Inox
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	INOX 316L
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter

Produits liés

- BL000149 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-HEXA
- BL000150 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-OPALE
- BL000151 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-ASYM
- BL000152 - LUMI-GARDEN-ACC-LENS-20D
- BL000153 - LUMI-ACC-POT
- BL000154 - LUMI-ACC-CAPOT-PLAT-INOX
- BL000155 - LUMI-ACC-CAPOT-PLAT-LAITON
- BL000156 - LUMI-ACC-CAPOT-PLAT-LAITON ANT
- BL000157 - LUMI-ACC-CAPOT-PLAT-ANTHRACITE
- BL000158 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-INOX
- BL000159 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-LAITON
- BL000160 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-LAITON ANTIQ
- BL000161 - LUMI-ACC-CAPOT-2V-ANTHRACITE