

LUMI

## LUMI-ACC-CAPOT-2V-INOX

BL000158

Capot INOX 316 bidirectionnel pour luminaire encastré LUMI. Alliez fonctionnalité et design pour votre éclairage extérieur !



### Données électriques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Puissance totale (W)  | -   |
| Tension nominale (V)  | -   |
| Distorsion harmonique | -   |
| Facteur de puissance  | -   |
| Fréquence(s) réseau   | -   |
| Classe électrique     | -   |
| Dimmable              | Non |

## Données photométriques / LEDS

|  |   |
|--|---|
| Température(s) de couleur                    | - |
| Type de source                               | - |
| SDCM initial                                 | - |
| IRC  | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm)                           | - |
| ULOR   | - |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)                       | 55                    |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | Min. : 43   Max. : 48 |
| Poids (kg)                          | -                     |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -                     |
| Longueur de câble                   | -                     |
| Couleur de produit                  | Inox                  |
| Indice de protection IK             | -                     |
| Test au fil incandescent            | 650°C                 |
| Indice(s) de protection IP          | -                     |
| Plage de température d'utilisation  | -                     |
| Matériaux de corps                  | INOX 316L             |
| Matériels diffuseurs                | -                     |
| Alimentation incluse                | Non                   |

## Données supplémentaires

### Angle de distribution

Orientable

Non