

LUMI

LUMI-ACC-CAPOT-2V-LAITON

BL000159

Capot laiton bidirectionnel pour luminaire encastré LUMI. Alliez fonctionnalité et design pour votre éclairage extérieur !

**CE**

Données électriques

| | |
|-----------------------|-----|
| Puissance totale (W) | - |
| Tension nominale (V) | - |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | - |
| Fréquence(s) réseau | - |
| Classe électrique | - |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|---|
| Température(s) de couleur | - |
| Type de source | - |
| SDCM initial | - |
| IRC | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm) | - |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm) | 55 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Min. : 43 Max. : 48 |
| Poids (kg) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | - |
| Indice de protection IK | - |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | - |
| Plage de température d'utilisation | - |
| Matériaux de corps | - |
| Matériaux diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Non |

Données supplémentaires

Angle de distribution

| | |
|------------|-----|
| Orientable | Non |
|------------|-----|