

COME-GU10-UP-DOWN-IP65-INOX

BL000163

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, INOX 316, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut et le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

| | |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W) | - |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | - |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|------|
| Température(s) de couleur | GU10 |
| Type de source | GU10 |
| Source incluse | Non |
| SDCM initial | - |
| IRC | - |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | - |
| Flux lumineux (lm) | - |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Diamètre (mm) | 60 |
| Hauteur (mm) | 188 |
| Longueur (mm) | 75 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Poids (kg) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Inox |
| Indice de protection IK | IK10 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP65 |
| Plage de température d'utilisation | - |
| Matériaux de corps | INOX 316L |
| Matériau diffuseurs | Verre trempé |
| Alimentation incluse | Non |
| Recouvrable | Non concerné |

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Angle de distribution | |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier simple sur le produit |
| Autres commentaires | Dimensions base : 74x54mm |

Courbe photométrique

