

COME-GU10-DOWN-IP65-LAITON ANTIQUE

BL000166

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, idéale pour les zones marines et côtières. Éclaire vers le haut ou le bas. Parfaite pour apporter une touche élégante et fonctionnelle à votre espace extérieur.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	GU10
Type de source	GU10
Source incluse	Non
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	60
Hauteur (mm)	129
Longueur (mm)	75
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Bronze
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	Laiton
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimensions base : 74x54mm

Courbe photométrique

