



## **GARDEN**

# **GARDEN SAILLIE-2.5W-3000K-IP65**

BL000174

## **EXTÉRIEUR** > Projecteur

Luminaires Garden fixation saillie. Design moderne, solide et résistant aux intempéries. Éclairez vos espaces extérieurs avec élégance.



### **Domaines d'application**

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur







IRC >80



3000K



#### **Données électriques**

Puissance totale (W)	2.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

FICHE ACTUALISÉE LE 14/05/2025



## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	100lm (3000K)
ULOR	-



#### Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	40
Hauteur (mm)	68
Longueur (mm)	116
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	GRIS RAL7024
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20° +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matérieux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

#### Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h

## **Données supplémentaires**

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Revêtement en poudre texturé UV T=60-90µm

FICHE ACTUALISÉE LE 14/05/2025



Autre Autre





#### **Autre**

