

COME

COME TECH-DOWN-20W-3CCT-5PUI-IP66-ANTHRACITE

BL000179

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale extérieure résistante aux intempéries, RAL7016. Éclairage vers le bas. 3 T° de couleur et 5 puissances réglables, basse consommation. Conçu en aluminium moulé et verre trempé, IP66, esthétique et écologique.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



20 W

2400
lm

IRC
>80

IP66

3 CCT

2700K / 3000K
4000K

D

Données électriques

Puissance totale (W)	10 / 12 / 15 / 17 / 20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	-
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2400lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	150 x 120 x 190
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-30° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné




Durée de vie

L90 à 25°	110 000 h
L80 à 25°	250 000 h
L70 à 25°	420 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Revêtement en poudre texturé UV Catégorie de corrosion C3 (ISO 9223:2012)
Produits liés	BL000191 - RIVA 230V-14W/M-3000K-IP67

Plan



Courbe photométrique

