

ALIMENTATION

ALIM-CC800/2000mA-34/60W-6/42V-IP20- BOKE-DALI PUSH DIM

BL000180

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation Dali Push Dim pour puissance allant de 34W à 60W
Avec connecteur femelle rond et boîte de jonction 5 fils intégrée au driver.



Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	123.5 x 79.5 x 31
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	10 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL000095 - DALLE BACKLIT-60x120-50W-2CCT