

HIBAY

## CURVE SHOP-36W-48W-60W-3CCT-IP44-NOIR BL000181

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Armature Industrielle / Highbay

Luminaire élégant 3CCT et 3 puissances ! Tout en un, idéal pour les magasins qui souhaitent valoriser ses produits. Un design qui évite les salissures ! Accessoire pour montage en saillie à commander séparément.



### Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



## Données électriques

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Puissance totale (W)  | 36 / 48 / 60 |
| Tension nominale (V)  | 230V         |
| Distorsion harmonique | -            |
| Facteur de puissance  | >0.95        |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz  |
| Classe électrique     | I            |
| Dimmable              | Non          |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K / 4000K / 5000K                          |
| Type de source                               | SMD                                            |
| Source incluse                               | Oui                                            |
| SDCM initial                                 | SDCM<4                                         |
| IRC                                          | >80                                            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0                                            |
| Flux lumineux (lm)                           | 8700lm (3000K), 9300lm (4000K), 9000lm (5000K) |
| ULOR                                         | -                                              |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Diamètre (mm)                       | 278           |
| Hauteur (mm)                        | 398           |
| Longueur (mm)                       | 278           |
| Diamètre d'encastrement (mm)        | -             |
| Poids (kg)                          | -             |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -             |
| Longueur de câble                   | 300 cm        |
| Couleur de produit                  | Noir          |
| Indice de protection IK             | IK08          |
| Test au fil incandescent            | 850°C         |
| Indice(s) de protection IP          | IP44          |
| Plage de température d'utilisation  | -30°... +50°C |
| Matériaux de corps                  | Aluminium     |
| Matériaux diffuseurs                | PC            |
| Alimentation incluse                | Oui           |
| Recouvrable                         | Non concerné  |

## Durée de vie

|           |           |
|-----------|-----------|
| L70 à 25° | 160 000 h |
| L80 à 25° | 100 000 h |
| L90 à 25° | 50 000 h  |

## Données supplémentaires

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angle de distribution | 90°                                                            |
| Orientable            | Non                                                            |
| Type de connexion     | Fil à connecter                                                |
| Autres commentaires   | 36W 4000K : 5600lm<br>48W 4000K : 7400lm<br>60W 4000K : 9200lm |

## Accessoires



## Autre

