

APPLIQUE EXTERIEUR

## HORIZON 220-D-8W-3CCT-IP65-NOIR

BL000184

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

Applique LED extérieure contemporaine, Saillie, aluminium mise en valeur l'architecture Eclairage vers le haut ou vers le bas. Donne de la hauteur à l'architecture. Permet une mise en valeur sans dénaturer le lieu.



### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



8 W

650 lm

IRC  
>80

IP65

3 CCT

2700K / 3000K  
4000K

D

## Données électriques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W)  | 8           |
| Tension nominale (V)  | 230V        |
| Distorsion harmonique | -           |
| Facteur de puissance  | NA          |
| Fréquence(s) réseau   | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique     | I           |
| Dimmable              | Non         |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Température(s) de couleur                    | 2700K / 3000K / 4000K |
| Type de source                               | SMD                   |
| Source incluse                               | Oui                   |
| SDCM initial                                 | SDCM<4                |
| IRC                                          | >80                   |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1                   |
| Flux lumineux (lm)                           | 650lm (3000K)         |
| ULOR                                         | -                     |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm)                     | 71 x 220 x 48  |
| Poids (kg)                          | -              |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -              |
| Longueur de câble                   | -              |
| Couleur de produit                  | Noir           |
| Indice de protection IK             | IK08           |
| Test au fil incandescent            | 650°C          |
| Indice(s) de protection IP          | IP65           |
| Plage de température d'utilisation  | -25° ... +45°C |
| Matériaux de corps                  | Aluminium      |
| Matériaux diffuseurs                | Verre trempé   |
| Alimentation incluse                | Oui            |
| Recouvrable                         | Non concerné   |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Angle de distribution | 90°                             |
| Orientable            | Non                             |
| Type de connexion     | Bornier (L-N-PE) avec repiquage |

## Plan

---

