

HUBLLOT LED

## SQUARE-10W-15W-3CCT-IP65-IK10-BLANC

BL000188

**INTÉRIEUR** > Hublot

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Applique murale

Hublot carré blanc multi puissance 10 ou 15W, 3CCT, IP65 et IK10.  
En applique ou en plafonnier.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Cellier, chaufferie



15 W

Lumens

1600 / 1700 /  
1700

IRC  
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K



## Données électriques

Puissance totale (W)	10 / 15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1600lm (3000K), 1700lm (4000K), 1700lm (5700K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	220 x 220 x 50
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L80 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	10W 3000K : 1100lm 10W 4000K : 1200lm 10W 5700K : 1100lm

## Ambiance

---

