

DOWNLIGHT

SENSO-8W-3CCT-IP54FAC-BLANC

BL000218

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight blanc avec détecteur IR intégré, IP54 façade, BBC.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil



8 W

Lumens

760 / 800 /
830

BBC

IRC
>80

IP20

IP54
façade

3 CCT

3000K / 4000K
6500K

C

Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	NA
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	760lm (3000K), 830lm (4000K), 800lm (6500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	105
Hauteur (mm)	59
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 85 Max. : 95
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PA
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Capteur de présence (non configurable): Tempo: 3min Zone: 6-8m Angle: 120° Pas de détection de luminosité

Autre

