

BANDEAU LED

FREELINE RUBAN COB-24V-10W/M-3000K- IRC90-IP20-IK08-5M

BL000225

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau led COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Peut être coupé n'importe où !!



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Retro éclairage
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



10 W

830 lm

IRC
>90

IP20

3000K

G

Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	830lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	15 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	140°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	câbles d'alimentation aux deux extrémités garantie produit maximum en fonction de l'alimentation Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des fils en or à 99.9% pour la led. Ruban adhésif 3M au dos.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL000240 - RUBAN COB-ACC-10MM-L CONNECTEU

Plan

