

HUBLLOT LED

## FOG G2-28W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°

BL000234

**INTÉRIEUR** > Hublot

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

**EXTÉRIEUR** > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur.  
Idéal collectivités, garages et cages d'escalier



### Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



28 W

Lumens 2800 / 3000

IRC  
>80

IP66

2 CCT 3000K / 4000K

F

## Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2800lm (3000K), 3000lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	350
Hauteur (mm)	78
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Driver et platine leds remplaçables.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL000232 - FOG G2-ACC-350MM-COLLERETTE</li></ul>

## Ambiance

---



## Autre

---

