

BANDEAU LED


RUBAN COB HAUTE T°-125°-24V-8W/M- 2700K-IRC90-IP67-5M

BL000237

INTÉRIEUR > Bandeau Led & Profilé

BANDEAU LED > Bandeau Led

Bandeau COB sans points apparents ! Très haute température 125°, idéal pour les sauna, hammam, etc.. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Peut être coupé tous les 5cm !!



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Retro éclairage
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



8 W

750 lm

IRC
>90

IP67

2700K

G

Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	750lm (2700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 12 x 5.5
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP67
Plage de température d'utilisation	-20° ... +125°C
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L70 à 25°	35 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Câbles alimentation de 20 cm à une extrémité, adhésif 3M au dos, équipé de 4 clips en silicone et 8 vis par mètre.
Produits liés	• BL000296 - COB HAUTE T°-ACC-PROFILE-1M • BL000297 - RUBAN COB HAUTE T°-ACC-STARTER • BL000298 - RUBAN COB HAUTE T°-ACC-ENDCAP • BL000299 - RUBAN COB HAUTE T°-ACC-JUMPER

Plan



Ambiance

