

## BANDEAU LED

# RUBAN COB-ACC-24V-8W/M-3000K-8MM-L LINE

BL000241

**INTÉRIEUR** > Bandeau Led & Profilé

**BANDEAU LED** > Bandeau Led

PCB COB 8W/M en L à souder pour créer une ligne continue parfaite avec notre ruban COB 8mm BL21082021.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Retro éclairage
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



8 W

670 lm

IRC  
>90

IP20

3000K

D

## Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	670lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +45°C
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	À souder. Bien respecter la polarité. garantie produit maximum en fonction de l'alimentation Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des fils en or à 99.9% pour la led. Ruban adhésif 3M au dos.