

## BANDEAU LED

# RUBAN COB-ACC-24V-8W/M-4000K-8MM-L LINE

BL000242

**INTÉRIEUR** > Bandeau Led & Profilé

**BANDEAU LED** > Bandeau Led

PCB COB 8W/M en L à souder pour créer une ligne continue parfaite avec notre ruban COB 8mm BL21082022.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Retro éclairage
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



8 W

670 lm

IRC  
>90

IP20

4000K

D

## Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui, selon driver

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	670lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

<b>Poids (kg)</b>	-
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	-
<b>Indice de protection IK</b>	IK02
<b>Test au fil incandescent</b>	650°C
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP20
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-25° ... +45°C
<b>Matériaux de corps</b>	-
<b>Matériaux diffuseurs</b>	-
<b>Alimentation incluse</b>	Non

## Durée de vie

<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	120°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Autres commentaires</b>	À souder. Bien respecter la polarité. garantie produit maximum en fonction de l'alimentation Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des fils en or à 99.9% pour la led. Ruban adhésif 3M au dos.

## Produits liés

- BL21082022 - RUBAN COB 5M-8W/M-IP20-4000K