

ETANCHE EASY

EASY PRO-ACC-TELECOMMANDE

BL000247

Télécommande pour détecteur IR et HF, gamme EASY
PRO



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	-
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Réglage usine: Sensibilité : 100 % Temps de maintien : 3 s Période de veille : 0 s Seuil de luminosité : Désactivé
Produits liés	• BL000243 - EASY PRO 120-22/30W-4000K-IP65 • BL000244 - EASY PRO 150-28/40W-4000K-IP65 • BL000245 - EASY PRO-ACC-IR SENSOR • BL000246 - EASY PRO-ACC-HF SENSOR

Autre



Autre

