

PLAFONNIER LED

MATCH PRO-15/20/25W-3CCT-BLANC

BL000248

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Luminaire suspendu en aluminium de haute qualité, design élégant, 3CCT et multi puissance. Option Kit encastré orientable, Kit saillie orientable, Kit rail 3ALL, sur demande.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



25 W

Lumens

2050 / 2050 /
2200

IRC
>90

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5000K



Données électriques

Puissance totale (W)	15 / 20 / 25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2050lm (3000K), 2200lm (4000K), 2050lm (5000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	85
Hauteur (mm)	206
Diamètre d'encastrement (mm)	105
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	15W → 1350-1450-1400 lm 20W → 1700-1850-1750 lm 25W → 2050-2200-2050 lm

