

LEKO

## LEKO-18W-3CCT-IP44-BLANC

BL000252

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.



### Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires
- Locaux techniques



### Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1600lm (3000K), 1800lm (4000K), 1700lm (6000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	244
Hauteur (mm)	39
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 198   Max. : 210
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage