

PANNEAU LED

DALLE CONFORT 16-DALI-DETECT-HARVEST-MAITRE-600x600-24W-IP20-4000K-BLANC

BL000261

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau LED intelligent UGR16 avec capteur DALI Harvest, réglable par télécommande (en OPTION). Pilote l'ensemble des dalles DALI d'une pièce, idéal pour salles de classe, bureaux et espaces tertiaires. Existe en 3000K et en noir sur demande



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



24 W

3400
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<9%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , Capteur de luminosité

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<16
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 38
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	40
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20° ... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	85°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	<p>Produit contenant 2 modules led échangeables BL04122001. Livré avec filin de sécurité. Luminaire démontable facilement pour optimiser la réparation ou le recyclage du produit en fin de vie.</p> <p>Equipé d'un Driver DALI BOKE D4i</p> <p>Zone de détection: de -4 à +4m réglable 25/50/75/100% Niveau de luminosité souhaitée: OFF/100/150/200/300/400/500/1000 lux Temps de maintien: 30s/90s/5min/10min/30min/OFF Préavis d'extinction: 10s/5min/10min/30min/1h/inf. Niveau du préavis: 0/10/30/50%</p> <p>Télécommande en option: BL08000027</p>
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR04000001 - CONFORT UGR 16-KIT SUSPENSION• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600• BL08000027 - ACC-DALLE SMART-CONFORT-TELEC• BL08000030 - CADRE SAILLIE CLIPS SANS VIS

Cône photométrique



Ambiance





