

## ALIMENTATION

# ALIM-CC250/800mA-10/30W-12/42V-IP20- BOKE-DALI D4i

BL000262

## ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Alimentation Dali D4i, pour panneau équipé d'un détecteur dali.  
DALI-2 DT6+D4i+EL+CLO+DALI programmable+NFC programmable



30 W

IP20

### Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	
<b>Orientable</b>	Non
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL000260 - CONF12-DALI-DETECT-22W-4000K</li><li>• BL000261 - CONF16-DALI-DETECT-30W-4000K</li></ul>