

RAFALE PATERE 3CCT-25W-30W-35W-DIM BLANC

BL000266

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale ou plafonnier, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 6W à 15W, blanc ou noir



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



30 W

Lumens

2200 / 2400 /
2600

UGR
<19

IRC
>90

IP40

3 CCT

3000K / 3500K
4000K

E

Données électriques

Puissance totale (W)	25 / 30 / 35
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 3500K / 4000K
UGR	<19
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2200lm (3000K), 2400lm (4000K), 2600lm (3500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	80
Hauteur (mm)	160
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.02
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium - Acier
Matériau diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Oui (180°)

Plan

Size	15W	35W
D	Ø60	Ø80
L1	105	160
L2	90	90
L3	165	225
W	100	100

