ETANCHE TECH-G2-150-60W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT

BL000267

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant Driver de marque Tridonic, multi puissance.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

60 W	Lumens	9000 / 9500 / 10000	IRC >80	IP66	3 CCT	3000K / 4000K 5700K	D

FICHE ACTUALISÉE LE 20/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données électriques

Puissance totale (W)	34 / 43 / 51 / 60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	9000lm (3000K), 10000lm (4000K), 9500lm (5700K)
ULOR	-

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 79 x 68
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Entraxe de fixation: de 850 à 1150mm

FICHE ACTUALISÉE LE 20/05/2025

©BE-LED - P&L LIGHTING PRODUCTS AND SERVICES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.