

APPLIQUE LED

APPLIQUE 4W-INTER-3000K-IP40

BL000268

EXTÉRIEUR > Applique murale

Applique led intérieur avec interrupteur ON/OFF, 3000K Facile à installer, diffuseur opale pour un meilleur confort !

**Domaines d'application**

- Pièces de vie
- Chambre

**Données électriques**

Puissance totale (W)	4
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	420lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	200 x 100 x 60
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
-----------------------	------

Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
-------------------	---------------------------------