

PANNEAU LED

DALLE TECH ECO-600X600-36W-2CCT-PRISM

BL000274

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau LED économique microprismatique. 2 températures de couleur à sélectionner sur le produit : 3500 lm en 3000K, 3800 lm en 4000K. Driver Dali PUSH DIM en option: PL09302003



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3500lm (3000K), 3800lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 30
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc RAL9016
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25° ... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PMMA - PS Prismatique
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

Durée de vie

L80B20 à 25°	50 000 h
--------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Boitier (L-PE-N) avec connecteur rapide repiquage
Autres commentaires	Livré avec filin de sécurité (180 cm) et boitier repiquable (L-PE-N)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL09302003 - ALIM-CC450/1100mA-19/42W-DALI• BL08000030 - CADRE SAILLIE CLIPS SANS VIS

Autre

