

LINE

LINE 4W-3000K-36°-ON/OFF-BLANC

BL000279

INTÉRIEUR > Spot Encastré

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight led carrée blanc basse luminance. Très contemporain et architectural, UGR<19.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Hall & Accueil
- Surface de vente



4 W

200 lm

UGR
<19

IRC
>90

IP40

3000K



Données électriques

Puissance totale (W)	4
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<28%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	50
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	60
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	70

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	200lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	45 x 45 x 42
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 37 Max. : 37
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	36°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Dimensions d'encastrement : 37mm x 37mm