


## BANDEAU LED

# BACKLITE-NAPPE-30W-IP20-3000K

BL000289

## BANDEAU LED > Bandeau Led

Nappe led, idéal pour le rétroéclairage de toutes vos créations !  
Découpable verticalement ou horizontalement à chaque LED, selon une matrice de sections 25,4 mm. Adhésif 3M au dos. Possibilité de fixation par vissage. Pliable à 90°.



### Domaines d'application

- Retro Eclairage



### Données électriques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Puissance totale (W)  | 30                |
| Tension nominale (V)  | 24Vdc             |
| Distorsion harmonique | -                 |
| Facteur de puissance  | >0.9              |
| Fréquence(s) réseau   | 0Hz               |
| Classe électrique     | III               |
| Dimmable              | Oui, selon driver |

## Données photométriques / LEDS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Température(s) de couleur                    | 3000K          |
| Type de source                               | SMD            |
| Source incluse                               | Oui            |
| SDCM initial                                 | SDCM<3         |
| IRC                                          | >90            |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1            |
| Flux lumineux (lm)                           | 2850lm (3000K) |
| ULOR                                         | -              |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensions (mm)                     | 610 x 305 x 5 |
| Poids (kg)                          | -             |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -             |
| Longueur de câble                   | -             |
| Couleur de produit                  | Blanc         |
| Indice de protection IK             | IK02          |
| Test au fil incandescent            | 650°C         |
| Indice(s) de protection IP          | IP20          |
| Plage de température d'utilisation  | -25°... +45°C |
| Matériaux de corps                  | -             |
| Matériels diffuseurs                | -             |
| Alimentation incluse                | Non           |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Angle de distribution | 115°            |
| Orientable            | Non             |
| Type de connexion     | Fil à connecter |

Plan

