

# OFFICELINE-ANGLE-3CCT-PRISM-22W-DALI-BLANC

BL000290

**INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension**

Accessoire angle pour Office Line DALI Push Dim Corridor multi puissance. 3CCT.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



22 W

Lumens

2350 / 2450 /  
2550IRC  
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K  
5500K

## Données électriques

Puissance totale (W)	22
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2350lm (3000K), 2550lm (4000K), 2450lm (5500K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	450 x 450 x 72
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC PRISM
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
-----------------------	------

Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
-------------------	---------------------------------