

CORE

CORE PRISM 3CCT-25W-IP44F-230MM-BLANC BL000321

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight LED avec diffuseur prismatique anti éblouissement et retrait, CCT interchangeable 3000/4000/6000K, IP44 façade et 850° conforme ERP et IGH ! Idéal circulation, hall, commerce, hôtel et espace public.



Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Surface de vente



25 W

Lumens

2400 /
2500 /
2800

UGR
<19*

IRC
>80

IP20

IP44
façade

3 CCT

3000K /
4000K
5700K



Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<14%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	40
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	68

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19*
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2400lm (3000K), 2800lm (4000K), 2500lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	230
Hauteur (mm)	75
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 192 Max. : 210
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	45 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK07
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC PRISM
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Tout isolant sauf alimentation

Durée de vie

L70B10	100 000 h
L90B10	50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	Option DALI possible *UGR19 selon étude
Produits liés	• PL09302003 - ALIM-CC600/1050mA-25/40W-DALI