

ORO

ORO LANTERNE-30/40/60W-ASYM-3CCT-IP66-D60-RAL9004

BL000336

EXTÉRIEUR > Lanterne

Lanterne multi puissance et 3CCT, lentille asymétrique, alimentation Sosen, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès. Embout diamètre 60 mm. Réglage par télécommande, vendue séparément. Existe en version symétrique diffuseur plein.



Domaines d'application

- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



60 W

Lumens

7800 / 8700 /
9100

IRC
>70

IP66

3 CCT

2200K / 3000K
4000K

C

Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2200K / 3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	7800lm (2200K), 8700lm (3000K), 9100lm (4000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	422
Hauteur (mm)	539
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	5.7
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	70 cm
Couleur de produit	Noir RAL9004
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70B10	100 000 h
--------	-----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	150° X 120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Pour mât de diamètre 60 mm. Fixation sur mât 30W=4800lm 40W=6400lm 60W=9600lm
Produits liés	• BL000337 - ORO-ACC-TELECOMMANDE

Ambiance



Ambiance



