

ZEF DETECT

ZEF DETECT-13/18W-IP54F-3CCT-IR-PREAVIS EXTINCTION

BL000341

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight réflecteur blanc avec retrait, détecteur IR intégré et préavis d'extinction. Multi-puissance et 3 CCT. Corps et collerette en aluminium. Eligible CEE (BAR-EQ-110)



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil



18 W

Lumens

2000 / 2050 /
2100

UGR
<22

IRC
>80

IP20

IP54
facade

3 CCT

3000K / 4000K
6500K

C

Données électriques

Puissance totale (W)	13 / 18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<15%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	36

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6500K
UGR	<22
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2000lm (3000K), 2100lm (4000K), 2050lm (6500K)
ULOR	-



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	176
Hauteur (mm)	75
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 150 Max. : 165
Poids (kg)	0.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	15 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20 - IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20°... +40°C
Matériaux de corps	Aluminium ADC12
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	100°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage

Autres commentaires

Détecteur IR (réglage DIP switch):

Angle 120°

Hauteur 3m - diam 3-6m

Tempo 5s/30s/60s/180s

Lux 10/20/40/off

Préavis 0s/30s/180s/inf.

Niveaux préavis 50%/20%

Réglage usine:

18 W - 60s tempo - 20 lux - 0s Préavis - 20% Niveaux préavis

Flux (lm):

1480 @13W/3000K

1600 @13W/4000K

1600 @13W/6500K

2000 @18W/3000K

2100 @18W/4000K

2050 @18W/6500K

Autre

