

LINEA

LINEA-BORNE-22W-IP65-3CCT-850MM-CORTEN

BL000360

EXTÉRIEUR > Borne

Borne IP65 et 3CCT : l'élégance sur mesure. Ajustez l'ambiance (Chaud/Neutre/Froid) selon vos besoins. Design épuré en aluminium et acrylique, éclairage LED puissant et durable. La solution parfaite pour sublimer vos espaces extérieurs.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



22 W

2500
lm

IRC
>90

IP65

3 CCT

2700K / 3200K
4000K

F

Données électriques

Puissance totale (W)	22
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3200K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2500lm (3200K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	100
Hauteur (mm)	850
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Corten
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-30°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	acrylic
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70B10	50 000 h
--------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	360°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur étanche
Autres commentaires	Led PHILIPS; Driver LIFUD Fourni avec connecteur étanche IP68 type wago, et 3 vis/chevilles d'ancrage à expansion diam perçage 8mm.

Ambiance



Ambiance

